PcUsato24.com

Gruppo-Ics Srl

MULTIFUNZIONE USATA HP LaserJet M5035 MFP TONER NUOVO

€1 612.33

TONER NUOVO!

Descrizione del fabbricante del prodotto

LaserJet M5035 Ã¨ una stampante formato A3 che integra le funzioni di fotocopiatrice e scanner, con porta USB 2.0/LAN VelocitÃ stampa in A4 35 ppm in B/N. CON DUPLEX
Generale MPN: Q7829A#BAQ, Q7829A#BB1, Q7829A#ABU, Q7829A#ABY, Q7829A, Q7829A#ABG, Q7829A#B19

Tipo di dispositivo: Fotocopiatrice / stampante / scanner

Tipo di copiatrice: Digitale

Tecnologia di stampa: Laser - in bianco e nero

ProduttivitÃ mensile (max): 200000 stampe

Larghezza: 61 cm

ProfonditÃ : 57.1 cm

Altezza: 58.4 cm

Peso: 55 kg

Localizzazione: Inglese / Regno Unito, Danese / Danimarca, Inglese / Australia

Memoria Memoria base: 256 MB

Memoria massima installabile: 512 MB

UnitÃ disco rigido: 40 GB

Copiatura Massima velocitÃ di copia: Fino a 35 ppm

Massima risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi

Mezzi toni nella scala dei grigi: 256

Ingrandimento max documenti: 400%

Riduzione max documenti: 25%

Numero max copie: 1000

Fronte-retro automatico: INTEGRATO

Stampa Massima risoluzione stampa: Fino a 1200 x 1200 dpi

Massima velocitÃ di stampa: Fino a 35 ppm

Driver di stampa / Emulazioni: PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.4

Tecnologia ritocco immagine: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Tempo produzione prima stampa B/N: 10 sec

Scansione Risoluzione ottica: 600 x 600 dpi

Risoluzione interpolata: 1200 dpi

Ampiezza scala di grigi: 8 bit

Gestione di supporti & documenti Formato minimo originali: 76 x 127 mm

Formato massimo originali: A3/Ledger (297 x 432 mm)

Tipo originale: Fogli

CapacitÃ dell'alimentatore documenti: 50 fogli

Formato massimo copia: 312 x 470 mm

Peso minimo delle copie: 60 g/m2

Peso massimo delle copie: 105 g/m2

Tipo di fogli supportati: Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata

CapacitÃ fogli normale: 600 fogli

CapacitÃ fogli massima: 2100 fogli

CapacitÃ alimentatore bypass: 100 fogli

CapacitÃ vassoi di uscita: 250 fogli

Caratteristiche di gestione di supporti & documenti:

- Vassoio bypass - 100 fogli formato: 76 x 127 mm - 312 x 470 mm peso: 60 g/m2 - 120 g/m2
- Vassoio di ingresso - 250 fogli formato: 148 x 210 mm - 297 x 364 mm peso: 60 g/m2 - 120 g/m2
- Vassoio di ingresso - 250 fogli formato: 148 x 210 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) peso: 60 g/m2 - 120 g/m2
- ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli formato: 138 x 210 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2
- Vassoio di uscita - 250 fogli formato: 76 x 127 mm - 312 x 470 mm peso: 60 g/m2 - 120 g/m2

Dettagli velocitÃ :

- Stampa : fino a 35 ppm - B/N
- Copia : fino a 35 ppm - B/N

ConnettivitÃ pc PossibilitÃ connessione PC: SÃ¬

Connessione PC: USB Hi-Speed, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX

Protocolli di rete: IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC

Supporto Sistema Operativo: MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2 o successiva, MS Windows XP Professional x64 Edition, Apple Mac OS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.4 o succ.

Software incluso: Driver & UtilitÃ

Alimentazione Tensione richiesta: 110/230 V c.a. (50/60Hz)

Consumo elettrico in attivitÃ : 1265 Watt

Consumo elettrico in standby: 24 Watt

Consumo elettrico a riposo: 0.1 Watt

Miscellanea Materiali di consumo compresi: 1 x Cartuccia (nero) - fino a 15000 pagine

Certified for Windows Vista: Gli aplicazioni e dispositivi â€œCertified for Windows Vistaâ€• hanno passato testi di compatibilitÃ , facilitÃ dâ€™uso e sicurezza migliorata.

Standard di conformitÃ : Con certificazione FCC Classe B, CE, cUL, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, EN 61000-3-3, EN55022 Class A, CISPR 22, FCC Part 68, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 55024

Parametri ambientali Temperatura min esercizio: 15 Â°C

Temperatura max esercizio: 35 Â°C

UmiditÃ ambiente operativo: 20 - 80%

Garanzia - 2 mesi (vedi estendi garanzia)

Stato - USATO

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.